

Abrasif sur support toile

CS 710 XF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Avantages du produit

Meulage mécanique de pièces moulées et de joints soudés dans l'industrie et l'artisanat - Support flexible et résistant à la déchirure - Bande abrasive avec corindon optimisé

Matériaux

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Domaines d'utilisation

- Construction métallique
- Construction de garde-corps
- Construction de cuves et appareils

Granulométrie:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	8000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	type de joint	type d'abrasif appliqué	Unité d'emballage	Référence
9 x 533	80	F4G joint bout à bout	CS 710 XF	25	342297
9 x 533	120	F4G joint bout à bout	CS 710 XF	25	342296
10 x 330	80	F4G joint bout à bout	CS 710 XF	25	342302
10 x 330	120	F4G joint bout à bout	CS 710 XF	25	342303
13 x 455	80	F4G joint bout à bout	CS 710 XF	25	342298
13 x 455	120	F4G joint bout à bout	CS 710 XF	25	342299

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

