


# Brosse circulaire, fil ondulé

## BR 600 W



### Avantages du produit

Pour travaux de brossage et d'ébavurage légers à moyens sur les arêtes tranchantes, les tuyaux ou les petites pièces - Ø150-200 mm pour l'utilisation sur des machines stationnaires - Ø115/Ø125 mm pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle - Durée de vie élevée grâce à une garniture dense - Incl. jeu d'adaptateurs pour brosses Ø 150 - 200 mm pour la réduction d'arbre de montage (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

### Matériaux

Acier	●
Acier inoxydable	●

### Domaines d'utilisation

- Construction métallique
- Serrurerie
- Industrie de transformation de l'inox

Diamètre x largeur x alésage en mm	dispositif de maintien	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
115 x 15	filetage M14	Acier	0,30	24	15000 t/min	1	370722
125 x 15	filetage M14	Acier	0,30	29	15000 t/min	1	370723
150 x 25 x 32		Acier	0,30	30	6000 t/min	1	363997
150 x 25 x 32		Acier inoxydable	0,30	30	6000 t/min	1	364000
178 x 25 x 32		Acier	0,30	42	6000 t/min	1	363998
178 x 25 x 32		Acier inoxydable	0,30	42	6000 t/min	1	364001
200 x 25 x 32		Acier	0,30	45	4500 t/min	1	363999
200 x 25 x 32		Acier inoxydable	0,30	45	4500 t/min	1	364002

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

