Couronnes-trépans

DD 600 U SUPRA





Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■■□

Matériaux

Maçonnerie	●
Matériaux de construction	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages du produit

Idéal pour une utilisation sur matériaux tendres à midurs, comme par ex. de la brique, de la brique réfractaire - Adapteur hexagonal et forêt de centrage sont disponibles séparément (série ADS 200)

Domaines d'utilisation

- Électriciens
- Installations électriques

Diamètre en mm	dispositif de maintien	Vmax m/s	Longueur utile en mm	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence
68	filetage M16	8 m/s	70	2000 t/min	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390
82	filetage M16	8 m/s	70	1600 t/min	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de