Disque à tronçonner diamanté

DT 902 A *SPECIAL*





Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■■
Longévité	■■■■■□

Matériaux

Asphalte	●
Pierres silico-calcaires	●
Béton frais	●
Chape	●

Avantages du produit

Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur - Segments de protection de la lame

Domaines d'utilisation

- Construction de routes
- Travaux publics (en sous-sol)

Diamètre x alésage en mm	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long./ larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de