

Disque à tronçonner

A 24 R SUPRA



Propriétés

Liant	Résine synthétique, renforcée de fibres
type de grain	Corindon
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□

Avantages du produit

Composition optimisée pour le travail sur l'acier - Peut être utilisé sur l'acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes

Matériaux

Acier	●
Acier inoxydable	◐
Fonte	◑

Domaines d'utilisation

- ▶ Construction d'installations
- ▶ Construction de cuves et appareils
- ▶ Construction métallique
- ▶ Serrurerie

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 t/min	25	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 t/min	25	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 t/min	25	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	6667
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13456
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13470

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 t/min	25	13464
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 t/min	25	13478

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

