

Disque à tronçonner

Z 960 TX SPECIAL



Propriétés

Liant	Résine synthétique, renforcée de fibres
type de grain	Corindon au zircon
Dureté	■■■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■■

Avantages du produit

Pas de fer, de soufre et de chlore - Idéal pour les matériaux durs tels que le titane et les aciers fortement alliés - Corindon au zircon pour réaffutage constant durant son utilisation - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale - Emballés par 25 pièces dans les boîtes hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Matériaux

Acier inoxydable	●
Alliages	●
Acier au carbone	●
Titane	●

Domaines d'utilisation

- Industrie de transformation de l'inox
- Construction de garde-corps

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	322184
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 t/min	25	322185

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

