

Disque à tronçonner

Z 960 TX SPECIAL



Propriétés

| | |
|---------------|---|
| Liant | Résine synthétique, renforcée de fibres |
| type de grain | Corindon au zircon |
| Dureté | ■■■■■■■■ |
| Agressivité | ■■■■■■■■ |
| Longévité | ■■■■■■■■ |

Avantages du produit

Pas de fer, de soufre et de chlore - Idéal pour les matériaux durs tels que le titane et les aciers fortement alliés - Corindon au zircon pour réaffutage constant durant son utilisation - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale - Emballés par 25 pièces dans les boîtes hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Matériaux

| | |
|------------------|---|
| Acier inoxydable | ● |
| Alliages | ● |
| Acier au carbone | ● |
| Titane | ● |

Domaines d'utilisation

- Industrie de transformation de l'inox
- Construction de garde-corps

| Diamètre x largeur x alésage en mm | Forme | Vmax m/s | Vitesse de rot. adm. | Unité d'emballage | Référence |
|------------------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------|-----------|
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 13300 t/min | 25 | 322184 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 m/s | 12200 t/min | 25 | 322185 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

