

# Disques fibre abrasifs

# FS 764 ACT



## Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

## Avantages du produit

Pour une utilisation universelle - Débit de coupe et tenue des grains exceptionnels grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) - Longue durée de vie - Convient aussi sur l'acier inoxydable

## Matériaux

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Matière plastique	○
Métaux non ferreux	○
Bois	○

## Domaines d'utilisation

- ▶ Construction en acier
- ▶ Construction métallique
- ▶ Industrie automobile
- ▶ Serrurerie

### Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000											
Diamètre x alésage en mm	Formes de perforation	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	type d'abrasif appliqué	forme de l'alésage	Unité d'emballage	Référence			
115 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	13300 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316469			
115 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	13300 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316470			

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x alésage en mm	Formes de perforation	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	type d'abrasif appliqué	forme de l'alésage	Unité d'emballage	Référence
115 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	13300 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316471
115 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	13300 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316473
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316474
115 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	13300 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316475
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12200 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316476
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12200 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316477
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12200 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316478
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12200 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316480
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316481
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12200 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316482
180 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	8500 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316483
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316484
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316485
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316487
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316488
180 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	8500 t/min	FS 764	alésage étoilé	25	316489

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

