
Mini plateaux à lamelles

MST 624 SUPRA





Propriétés

Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Bombée 6°
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Matériaux

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages du produit

Usage universel pour tâches de meulage exigeantes dans le domaine de l'acier et de l'acier inoxydable - Idéal pour le traitement des endroits difficilement accessibles - Rentabilité élevée grâce à un changement d'outil rapide

Domaines d'utilisation

- Construction de cuves et appareils
- Construction de moules
- Serrurerie
- Construction en acier

Granulométrie:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Forme	Grain	dispositif de maintien	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365094
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365147

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diamètre en mm	Forme	Grain	dispositif de maintien	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365148
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 t/min	10	365149
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365150
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365151
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365152
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365153

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de