Plateaux à lamelles

SMT 628 *SUPRA*





Propriétés

Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Plate
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Matériaux

Acier inoxydable	●
Acier	●

Domaines d'utilisation

- Serrurerie
- Construction métallique
- Construction en acier

Avantages du produit

Particulièrement adapté pour le surfaçage d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances - Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation

Granulométrie:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 t/min	10	322789
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	322790
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	322792
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	322793

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 t/min	10	322794
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 t/min	10	322795
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 t/min	10	322796
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 t/min	10	322798
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 t/min	10	322799
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 t/min	10	322800
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 t/min	10	322802
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	322803
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	10	322805
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 t/min	10	322806

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de