Plateaux à lamelles

SMT 644 *SUPRA*





Propriétés

Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■■□

Matériaux

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages du produit

Très importante durée de vie autant sur les arêtes que sur les surfaces planes - Très important pouvoir d'enlèvement - Aucun glaçage ou encrassement même en utilisant une machine de faible puissance (<1000W)

Domaines d'utilisation

- Serrurerie
- Construction métallique
- Construction en acier

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	329993
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	329995
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	329989
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 t/min	10	330005

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 t/min	10	330006
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 t/min	10	330007
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 t/min	10	330008
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 t/min	10	329997
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 t/min	10	330002
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 t/min	10	330003

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de