

Polissoir à marbrer Schleiffix

SFM 656



Propriétés

Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Avantages du produit

Finition brillante des surfaces en acier inoxydable - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisé jusqu'à usure complète - Livrable en deux versions: avec tige avec méplat pour une fixation aisée et sécurisée (version standard en stock) ou avec tige ronde sur toute sa longueur (produit sur fabrication)

Matériaux

Acier inoxydable ●

Domaines d'utilisation

► Construction de cuves et appareils

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x hauteur x tige en mm	Grain	lien	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 t/min	10	13856
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 t/min	10	13857
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 t/min	10	13859
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 t/min	10	13860
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 t/min	10	334993
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 t/min	10	13862

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x hauteur x tige en mm	Grain	lien	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 t/min	10	13863
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 t/min	10	334995
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 t/min	10	13865

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

