

Disque en texture compacte fortement compressée

MFW 600



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC

Avantages du produit

Produit spécial pour la finition des raccords de soudure - 4 niveaux de granulométries allant de l'enlèvement jusqu'à la finition brillante

Matériaux

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Domaines d'utilisation

- ▶ Industrie de transformation de l'inox
- ▶ Construction de garde-corps
- ▶ Construction de cuves et appareils

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	opt. U/min	Unité d'emballage	Référence
125 x 6 x 22	grossier	rouge	59 m/s	9000 t/min		5	342218
125 x 6 x 22	moyen	gris	59 m/s	9000 t/min		5	342219
125 x 6 x 22	fin	gris	39 m/s	5900 t/min	3900 t/min	5	342237
150 x 3 x 25,4	grossier	rouge	59 m/s	7500 t/min		10	337948
150 x 3 x 25,4	moyen	gris	59 m/s	7500 t/min		10	337949
150 x 6 x 25,4	grossier	rouge	59 m/s	7500 t/min		5	337944
150 x 6 x 25,4	moyen	gris	59 m/s	7500 t/min		5	337945
150 x 6 x 25,4	fin	gris	39 m/s	5000 t/min		5	337946
150 x 6 x 25,4	très fin	gris	39 m/s	5000 t/min		5	337947

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

