

Roues à lamelles

SM 611 W



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Avantages du produit

Finition de surface constante grâce à la régénération automatique des lamelles - Pour une utilisation universelle sur tous les matériaux - Adaptation optimale aux contours des pièces profilées - Peut être utilisé sans les flasques de serrage SMD 612

Matériaux

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●

Granulométrie:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain																												
		Vmax m/s		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence																					
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s		5800 t/min		5		221597																					
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s		5800 t/min		5		221596																					
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s		5800 t/min		5		221595																					
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s		5800 t/min		5		221593																					
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s		5800 t/min		5		221591																					
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s		5800 t/min		3		241156																					

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

